


LED 24V_(DC)

Flexible Leiterplatte LED-Strip „MiniFlat“
Flexible PCB LED-Strip „MiniFlat“



einfarbig single colour

IP 65 III CE

trennbar nach cutting-length	Eingangsspannung input tension	Anzahl LED LED quantity	LED Abstand LED spacing	Nennleistung rated power	max. Systemlänge max. system length	Länge pro Rolle length per roll	Artikelnummer ref.-No.
6 LED (166,2 mm)	24 Vdc	36/m	27,7 mm	2,88 W/m	34000 mm	50000 mm	555-301-.. 50
6 LED (166,2 mm)	24 Vdc	36/m	27,7 mm	2,88 W/m	34000 mm	50000 mm	555-301-.. 54
12 LED (332,4 mm)	24 Vdc	36/m	27,7 mm	1,44 W/m	50000 mm	50000 mm	555-301-.. 55
12 LED (332,4 mm)	24 Vdc	36/m	27,7 mm	1,44 W/m	50000 mm	50000 mm	555-301-.. 58
6 LED (166,2 mm)	24 Vdc	36/m	27,7 mm	2,88 W/m	34000 mm	50000 mm	555-301-.. 59
6 LED (166,2 mm)	24 Vdc	36/m	27,7 mm	2,88 W/m	34000 mm	50000 mm	555-301-.. 70

Der LED-Strip „MiniFlat“ wird als 50 m -Rolle geliefert. Bei der Bestellung von Mindermengen bitte die Länge angeben und die Artikelnummer mit „/M“ versehen (z.B. 555-301-50/M). Es wird grundsätzlich auf volle Meter aufgerundet.
The LED-Strip „MiniFlat“ is available on 50 m -Rolls. For quantities less than 50 m please order indicating the length and adding „/M“ annex to the ref.No. (for example 555-301-50/M). Please note that the length will be rounded up to complete meters.

Achtung: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!
Attention: After cutting the PCB the Installer is responsible for resisting level of IP 65!