

LED 12V^(DC)

Netzgeräte 12 Vdc
power supplies 12 Vdc



prim. input	sec. output	Nennleistung rated power	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Umgebungstemperatur ta	Artikelnummer ref.-No.
95 - 260 Vac 50 - 60 Hz	12 Vdc max.800 mA	9,6 W	Kunststoff plastics	120x32x 22mm	61 g	max. 50°C	550-016-50



prim. input	sec. output	Nennleistung rated power	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Umgebungstemperatur ta	Anschlüsse und Verbindungen circuit points and cionnections	Artikelnummer ref.-No.
	12 Vdc Kabellänge 2000 mm 12 Vdc cabel length 2000 mm	4,2 W	Kunststoff plastics	46x34x 24mm	75 g	max. 40°C		550-052-51
								550-052-52



prim. input	sec. output	Nennleistung rated power	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Umgebungstemperatur ta	Anschlüsse und Verbindungen circuit points and cionnections	Artikelnummer ref.-No.
	12 Vdc Kabellänge 2000 mm 12 Vdc cabel length 2000 mm	10 W	Kunststoff plastics	60x44x 27mm	119 g	max. 40°C		550-053-51
								550-053-52

