

Netzgeräte Power supplies



für den Einsatz von 1-9 Hochleistungsdioden 1,3 W / 350 mA suitable to supply 1-9 high power LED 1.3 W / 350 mA

prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs-temperatur ta	Artikel-nummer ref.-No.
95 - 260 Vac / 50 - 60 Hz 130 - 375 Vdc	350 mA constant	Kunststoff plastic	101 x 42 x 20 mm	50g	sec. 165 mm	max. 50°C	550-024-50

dimmbar über Potentiometer 50 Ohm - Dimmbereich 10 - 100%
dimnable via potentiometer 50 Ohm - dimming range 10 - 100%



für den Einsatz von 1-9 Hochleistungsdioden 1,3 W / 350 mA suitable to supply 1-9 high power LED 1.3 W / 350 mA

prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs-temperatur ta	Artikel-nummer ref.-No.
95 - 260 Vac / 50 - 60 Hz 130 - 375 Vdc	350 mA constant	Kunststoff plastic	Ø 49 x H 20 mm	70g	prim. 140 mm sec. 100 mm	max. 50°C	550-028-50

dimmbar über Potentiometer 50 Ohm - Dimmbereich 10 - 100%
dimnable via potentiometer 50 Ohm - dimming range 10 - 100%

Potentiometer potentiometer

Widerstand resistance	Kabel cable	Artikel-nummer ref.-No.
50 Ohm	250 mm	550-099-50

