


LED-Leuchte mit 1 x SEOUL Power-LED  
LED light with 1 x SEOUL Power-LED



Zum Anschluß an Netzgerät 350 mA  
to be connected to 350 mA power supply

mit optischer Linse 10°  
with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Flexlänge flexlength	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1	60 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	10°	150mm	...-557-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1	80 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	10°	150mm	...-557-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1	54 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	10°	150mm	...-557-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1	60 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	10°	300mm	...-557-40/300
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1	80 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	10°	300mm	...-557-50/300
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1	54 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	10°	300mm	...-557-70/300

mit optischer Linse 30°  
with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Flexlänge flexlength	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1	60 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	30°	150mm	...-558-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1	80 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	30°	150mm	...-558-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1	54 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	30°	150mm	...-558-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1	60 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	30°	300mm	...-558-40/300
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1	80 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	30°	300mm	...-558-50/300
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1	54 lm @ 350 mA	350 mA	1,3 W	30°	300mm	...-558-70/300