

LED power 230V

Leuchte zu 3-Phasen Schienensystem mit Hochleistungs-LED inkl. Netzteil und Schienenadapter
 LED lighting for 3-phase track system with power-LED incl. power supply and track adapter



mit optischer Linse 10° with optical lens 10°




LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	6	145 lm @ 700 mA	inkl.	17 W	10°	...-871-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	6	145 lm @ 700 mA	inkl.	17 W	10°	...-871-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	6	110 lm @ 700 mA	inkl.	17 W	10°	...-871-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	6	145 lm @ 700 mA	inkl.	17 W	30°	...-872-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	6	145 lm @ 700 mA	inkl.	17 W	30°	...-872-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	6	110 lm @ 700 mA	inkl.	17 W	30°	...-872-70



mit optischer Linse 25° with optical lens 25°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	6	80 lm @ 350 mA	inkl.	7,8 W	25°	...-873-40
kaltweiß cool white	typ. 6500 k	6	80 lm @ 350 mA	inkl.	7,8 W	25°	...-873-50
warmweiß warm white	typ. 3100 k	6	60 lm @ 350 mA	inkl.	7,8 W	25°	...-873-70

mit optischer Linse 40° with optical lens 40°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	6	80 lm @ 350 mA	inkl.	7,8 W	40°	...-874-40
kaltweiß cool white	typ. 6500 k	6	80 lm @ 350 mA	inkl.	7,8 W	40°	...-874-50
warmweiß warm white	typ. 3100 k	6	60 lm @ 350 mA	inkl.	7,8 W	40°	...-874-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
 On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.