

Netzgeräte für 350mA Konstantstrom [power supplies for 350mA constant tension]



prim. [input] 95-260V
 Frequenz 50 - 60Hz
 sec. [output] 350mA constant
 Abmessung [dimension] 52x26x22mm
 Überlastschutz [overload-protection]
 Kurzschlußschutz [short-circuit-protection]
 Für den Einsatz von 1-3 LUXEON Star 1 W
 [Suitable to supply 1-3 LUXEON Star 1W]



550-041-50



prim. [input] 95 - 240V 50 - 60 Hz
 195 - 240 Vdc
 sec. [output] 350mA constant
 Abmessung [dimension] 56x40x21mm
 Überlastschutz [overload-protection]
 Kurzschlußschutz [short-circuit-protection]

Für den Einsatz von 1-3 LUXEON Star 1W
 [Suitable to supply 1-3 LUXEON Star 1W]

550-021-50



prim. [input] 95 - 240V 50 - 60 Hz
 195 - 240 Vdc
 sec. [output] 350mA constant
 Abmessung [dimension] 115x34x19mm
 Überlastschutz [overload-protection]
 Kurzschlußschutz [short-circuit-protection]

Für den Einsatz von 1-8 LUXEON Star 1W
 [Suitable to supply 1-8 LUXEON Star 1W]

550-022-50



Elektronische Stromversorgung für LUXEON Star 1W; prim. 210 - 250 V (50-60Hz); sek. 350mA constant; Dimmschnittstelle (PWM), Dimmbereich 0-100%, Schnittstelle 1-10V, dimmbar über Steuersignal 1-10V; Kurzschluß- und Temperatursicherung; zum Betrieb von 1-12 LUXEON Star 1W; (LxBxH) 103x67x30mm.

[Electronic power supply for LUXEON Star 1 W; prim. 210 - 250 V (50-60Hz); sec. 350 mA constant; dimming interface (PWM), range 0-100%, interface 1-10V, dimmable via 1-10V signal; short- and open circuit protected; suitable to supply 1-12 LUXEON Sar 1W); (LxBxH) 103x67x30mm.]

550-045-50

sec. [output]:

