


LED power 12V_{DC}

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED zum Anschluß an 12 Vdc Netzgerät, inkl. Einbaugehäuse, Außenring Edelstahl, 10° schwenkbar, mit 5000 mm Gummileitung

LED-groundlight with Power-LED to be connected to 12 Vdc power supply, including recessed box, ring in stainless steel, 10° tiltable, 5000 mm rubber cable



mit optischer Linse 6° with optical lense 6°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	6°	...-868-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	6°	...-868-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø163 mm	12	60 lm	16,8 W	12 Vdc	6°	...-868-70

mit optischer Linse 25° with optical lense 25°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	25°	...-878-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø163 mm	12	80 lm	16,8 W	12 Vdc	25°	...-878-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø163 mm	12	60 lm	16,8 W	12 Vdc	25°	...-878-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.