

LED power 350


Fluchtweg - Hinweisleuchte

(ohne Batterie - Pack) [*Escape route lightning without batterie- pack*]



Fluchtweg-Hinweisleuchte mit Luxeon Power-LED 1Watt (weiß). Lebensdauer und Wartungsfreier Betrieb ca. 50.000 h. Für Zentrale Notstromversorgung (ohne Batterie-Pack) [*escape route - information light with Power- Led 1 Watt durability and maintenance free operation ca. 50.000 h. Without Accu - Pack*]

Leuchtkörper [<i>illuminant</i>]	: Aluminium eloxiert mit Plexiglas [<i>aluminium anodised with acrylic glass</i>]
Anschlußspannung [<i>connected load</i>]	: 95-260V 50-60Hz/DC
Schutzart [<i>protection class</i>]	: IP 20
Erkennungsabstand Symbol [<i>identification-distance for symbol</i>]	: 24 m
Normenkonform [<i>standard complients</i>]	: NEN 6088, NEN-EN 1838, ISO 3864-1



Ausführungen :

Zentrale Notstromversorgung ohne Batterie-Pack
[*without battery-pack*]

350-001-50	Wandmontage, einseitig bedruckt [<i>wall-fastening, pictogramm printed on one side</i>]
350-002-50	Wandmontage, beidseitig bedruckt [<i>wall-fastening, pictogramm printed on both sides</i>]
351-001-50	Ausleger, einseitig bedruckt [<i>wall-bracket, pictogramm printed on one side</i>]
351-002-50	Ausleger, beidseitig bedruckt [<i>wall-bracket, pictogramm printed on both sides</i>]
352-001-50	Deckenmontage, einseitig bedruckt [<i>ceiling mounting, pictogramm printed on one side</i>]
352-002-50	Deckenmontage, beidseitig bedruckt [<i>ceiling mounting, pictogramm printed on both sides</i>]

Piktogramm einseitig bedruckt [<i>pictogram printed on one side</i>]	1001	1002	1003	1004	1005
Piktogramm beidseitig bedruckt [<i>pictogram printed on both sides</i>]	1201	1202	1203	1204	1205