


LED power 12V_{DC}

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in Acrylglasrohr Ø 50mm, drehbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung

LED floodlight with POWER-LED, in PMMA-tube Ø 50 mm, turnable, to be connected to 12 Vdc power supply with 5000 mm rubber cable



mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1400 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	10°	...-767-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1400 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	10°	...-767-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1400 mm	27	60 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	10°	...-767-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1400 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	30°	...-767-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1400 mm	27	80 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	30°	...-767-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1400 mm	27	60 lm @ 350 mA	39 W	12 Vdc	30°	...-767-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.