


# LED power 12V<sup>DC</sup>

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung

LED floodlight with POWER-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized, tiltable, to be connected to 12 Vdc power supply with 5000 mm rubber cable



## mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



| LED-Farbe<br>LED-colour      | Farbtemperatur<br>colour temperature | Länge (L)<br>length (L) | Anzahl LED<br>LED quantity | min. Lichtstrom pro LED<br>min. luminous flux per LED | Nennleistung<br>rated power | Netzgerät<br>power supply | Abstrahlwinkel<br>beam angle | Artikelnummer<br>ref.-No. |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| neutralweiß<br>neutral white | typ. 4100 k                          | 480 mm                  | 9                          | 80 lm @ 350 mA  | 13 W                        | 12 Vdc                    | 10°                          | ...-762-40                |
| kaltweiß<br>cool white       | typ. 6300 k                          | 480 mm                  | 9                          | 80 lm @ 350 mA  | 13 W                        | 12 Vdc                    | 10°                          | ...-762-50                |
| warmweiß<br>warm white       | typ. 3000 k                          | 480 mm                  | 9                          | 60 lm @ 350 mA  | 13 W                        | 12 Vdc                    | 10°                          | ...-762-70                |

## mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



| LED-Farbe<br>LED-colour      | Farbtemperatur<br>colour temperature | Länge (L)<br>length (L) | Anzahl LED<br>LED quantity | min. Lichtstrom pro LED<br>min. luminous flux per LED | Nennleistung<br>rated power | Netzgerät<br>power supply | Abstrahlwinkel<br>beam angle | Artikelnummer<br>ref.-No. |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| neutralweiß<br>neutral white | typ. 4100 k                          | 480 mm                  | 9                          | 80 lm @ 350 mA  | 13 W                        | 12 Vdc                    | 30°                          | ...-762-40/30             |
| kaltweiß<br>cool white       | typ. 6300 k                          | 480 mm                  | 9                          | 80 lm @ 350 mA  | 13 W                        | 12 Vdc                    | 30°                          | ...-762-50/30             |
| warmweiß<br>warm white       | typ. 3000 k                          | 480 mm                  | 9                          | 60 lm @ 350 mA  | 13 W                        | 12 Vdc                    | 30°                          | ...-762-70/30             |

## mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



| LED-Farbe<br>LED-colour      | Farbtemperatur<br>colour temperature | Länge (L)<br>length (L) | Anzahl LED<br>LED quantity | min. Lichtstrom pro LED<br>min. luminous flux per LED | Nennleistung<br>rated power | Netzgerät<br>power supply | Abstrahlwinkel<br>beam angle | Artikelnummer<br>ref.-No. |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| neutralweiß<br>neutral white | typ. 4100 k                          | 930 mm                  | 18                         | 80 lm @ 350 mA  | 26 W                        | 12 Vdc                    | 10°                          | ...-763-40                |
| kaltweiß<br>cool white       | typ. 6300 k                          | 930 mm                  | 18                         | 80 lm @ 350 mA  | 26 W                        | 12 Vdc                    | 10°                          | ...-763-50                |
| warmweiß<br>warm white       | typ. 3000 k                          | 930 mm                  | 18                         | 60 lm @ 350 mA  | 26 W                        | 12 Vdc                    | 10°                          | ...-763-70                |

## mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



| LED-Farbe<br>LED-colour      | Farbtemperatur<br>colour temperature | Länge (L)<br>length (L) | Anzahl LED<br>LED quantity | min. Lichtstrom pro LED<br>min. luminous flux per LED | Nennleistung<br>rated power | Netzgerät<br>power supply | Abstrahlwinkel<br>beam angle | Artikelnummer<br>ref.-No. |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| neutralweiß<br>neutral white | typ. 4100 k                          | 930 mm                  | 18                         | 80 lm @ 350 mA  | 26 W                        | 12 Vdc                    | 30°                          | ...-763-40/30             |
| kaltweiß<br>cool white       | typ. 6300 k                          | 930 mm                  | 18                         | 80 lm @ 350 mA  | 26 W                        | 12 Vdc                    | 30°                          | ...-763-50/30             |
| warmweiß<br>warm white       | typ. 3000 k                          | 930 mm                  | 18                         | 60 lm @ 350 mA  | 26 W                        | 12 Vdc                    | 30°                          | ...-763-70/30             |

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.