

Aluminium-Leiterplatte mit Seoul Hochleistungsdioden
Aluminium PCB with Seoul LED



mA
350

Anzahl LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connections	Kabellänge cable length	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
1	1,3 W	13°		250 mm	35 x 26 mm	...-631-..	40 50 54 55 58 59 70



mA
350

Anzahl LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connections	Kabellänge cable length	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
1	1,3 W	45°		250 mm	35 x 26 mm	...-632-..	40 50 54 55 58 59 70



mA
350

Anzahl LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connections	Kabellänge cable length	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
1	1,3 W	23°		250 mm	35 x 26 mm	...-633-..	40 50 54 55 58 59 70



mA
350

Anzahl LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connections	Kabellänge cable length	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
1	1,3 W	40°		250 mm	35 x 20 mm	...-628-..	40 50 54 55 58 59 70

