

# LED RGB



(LxBxH) 150x86x40 mm

Elektronisches Netzgerät prim. 230 V / 50 Hz (1,5 m Zuleitung, Schukostecker), sek. 12 V (DC), Leistung 0-60 W (mit Steckverbindung)

*[ Electronic power supply input 230 V / 50 Hz (1,5 m cable with protective contact plug), output 12 V (DC), power 0-60 W (with connection-socket)]*

**550-014-51**



(LxBxH) 94x60x42 mm

RGB-Infrarot-Empfänger "Master-Modul" zur Farbmischung von LED's 8-24 V, max. 60 W, positive Ansteuerung (gemeinsame Kathode), erweiterbar mit bis zu 8 Modulen "Slaves"

*[RGB-IR-receiver "Master-Module" for colour-scenario for LED's 8-24 V, max. 60 W, positive control (common cathode), extension possible with 8 "slaves"]*

**552-001-51**



(LxBxH) 94x60x42 mm

RGB-Erweiterungsmodul "Slave" zur Farbmischung von LED's 8-24 V, max. 60 W, positive Ansteuerung (gemeinsame Kathode)

*[ RGB-extension module "Slave" for colour scenario for LED's 8-24 V, max. 60 W, positive control (common cathode)]*

**552-011-51**



Infrarot-Fernbedienung Empfänger "Master"

*[IR.remote control for receiver "Master"]*

**552-021-51**