

Aluminium-Leiterplatte mit Seoul Hochleistungsdioden Aluminium PCB with Seoul LED



Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connec- tions	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Kabel- länge cable length	Artikel- nummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
3	3,9 W	45°		50 x 33 mm	250 mm	...-624-..	



Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connec- tions	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Kabel- länge cable length	Artikel- nummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
1	1,3 W	10°		50 x 26 mm	250 mm	...-635-..	

Befestigungsplatte mit Lochung 2 x Ø 3,2 mm / 19 mm
fixing sheet with two holes Ø 3,2 mm / 19 mm



Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connec- tions	Abmessungen (Ø x H) dimensions (Ø x H)	Kabel- länge cable length	Artikel- nummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
1	1,3 W	30°		50 x 26 mm	250 mm	...-636-..	

Befestigungsplatte mit Lochung 2 x Ø 3,2 mm / 19 mm
fixing sheet with two holes Ø 3,2 mm / 19 mm