

# LED power 700

Aluminium-Metallkernleiterplatte mit Hochleistungs- LED 700 mA und Sekundäroptik  
 Aluminium-metal-core PCB with power-LED 700 mA and optical lens



## mit optischer Linse 25° with optical lens 25°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø 80 x H 45 mm	6	145 lm @ 700 mA	15,6 W	700 mA	25°	...-605-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø 80 x H 45 mm	6	145 lm @ 700 mA	15,6 W	700 mA	25°	...-605-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø 80 x H 45 mm	6	110 lm @ 700 mA	15,6 W	700 mA	25°	...-605-70

## mit optischer Linse 40° with optical lens 40°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø 80 x H 45 mm	6	145 lm @ 700 mA	15,6 W	700 mA	40°	...-606-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø 80 x H 45 mm	6	145 lm @ 700 mA	15,6 W	700 mA	40°	...-606-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø 80 x H 45 mm	6	110 lm @ 700 mA	15,6 W	700 mA	40°	...-606-70