


LED power 12V^(DC) RGB

RGB-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung

RGB floodlight with POWER-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized, tiltable, to be connected to 12 Vdc power supply, with 5000 mm rubber cable



mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB	380 mm	9	11 W	12 Vdc	10°	...-756-98
RGB	690 mm	18	22 W	12 Vdc	10°	...-757-98
RGB	1025 mm	27	33 W	12 Vdc	10°	...-758-98

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB	380 mm	9	11 W	12 Vdc	30°	...-756-98/30
RGB	690 mm	18	22 W	12 Vdc	30°	...-757-98/30
RGB	1025 mm	27	33 W	12 Vdc	30°	...-758-98/30

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB	380 mm	9	11 W	12 Vdc	10°	...-761-98
RGB	690 mm	18	22 W	12 Vdc	10°	...-762-98
RGB	1025 mm	27	33 W	12 Vdc	10°	...-763-98

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB	380 mm	9	11 W	12 Vdc	30°	...-761-98/30
RGB	690 mm	18	22 W	12 Vdc	30°	...-762-98/30
RGB	1025 mm	27	33 W	12 Vdc	30°	...-763-98/30