

# LED RGB DMX 512

## DMX-Steuerung

### DMX-control

SUNLITE DMX-Steuergerät SLESA-U5, bestehend aus USB-DMX512-Schnittstelle und Software  
 SUNLITE DMX controller SLESA-U5, consisting of USB-DMX512 interface and software





Anschluß an den PC connection to the PC	DMX 512 Eingang DMX 512 input	DMX 512 Ausgang DMX 512 output	Anzahl DMX- Kanäle number of DMX channels	Anzahl der Eingangsports für externe Taster number of input-ports for external push-buttons	Abmessungen dimensions	Artikelnummer ref.-No.
USB 2.0	XLR 3 PIN	XLR 3 PIN	512	8	90 x 80 x 40 mm	<b>552-043-99</b>

DMX-512-Decoder 12 - 24 Vdc mit drei Ausgangskanälen, inklusive Datenkabel  
 DMX-512 decoder 12 - 24 Vdc with three output channels, including cable for DMX signals

DMX-512 decoder 12 - 24 Vdc with three output channels, including cable for DMX signals



Eingangsspannung input voltage	Ausgangsspannung output voltage	max. Eingangsstrom / Kanal max. input current / channel	max. Eingangsstrom(gesamt) max. input current (total)	max. Ausgangsleistung max. output power	Steuerung controlling	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Artikelnummer ref.-No.
12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	3 A	9 A	100 W (12 Vdc) 200 W (24 Vdc)		125 x 52 x 40 mm	300 g	<b>552-040-99</b>
12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	3 A	9 A	100 W (12 Vdc) 200 W (24 Vdc)		125 x 52 x 40 mm	300 g	<b>552-042-99</b>


Artikelbezeichnung description	Kabellänge cable length	Art.-Nr. ref.-No.
XLR-Kabel Stecker/Buchse XLR-cable male/female	1000 mm	<b>552-044-99</b>
	2000 mm	<b>552-045-99</b>



DMX-512-Netzgerät 350 mA Konstantstrom mit drei Ausgangskanälen, inklusive Datenkabel, Netzkabel 230V und Anschlußleitung zu den LED-Leuchten  
 DMX 512 power supply for 350 mA constant current with three output channels, power cable 230 V, cable for DMX-signals and the cable to connect the LED are included

DMX 512 power supply for 350 mA constant current with three output channels, power cable 230 V, cable for DMX-signals and the cable to connect the LED are included



Eingangsspannung input voltage	Ausgangsstrom output current	max. Ausgangsleistung / Kanal max. output / channel	Gesamtausgangsleistung total output	Steuerung controlling	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Artikelnummer ref.-No.
230 V 50/60 Hz	350 mA	12 LED 350 mA	36 LED 350 mA		310 x 58 x 47 mm	715 g	<b>552-041-99</b>