


LED 12V^(DC)


Netzgeräte 12Vdc
power supplies 12Vdc

SELV  IP 00  TÜV bauartgeprüft 




prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs-temperatur ta	Artikel-nummer ref.-No.
85 - 264 Vac 120 - 370 Vdc	12 Vdc 25 W / 2,1A	Metall metal	93 x 51 x 27 mm	200 g	ohne without	max. 50°C	550-079-50

SELV  IP 00  TÜV bauartgeprüft 




prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs-temperatur ta	Artikel-nummer ref.-No.
85 - 264 Vac 120 - 370 Vdc	12 Vdc 40 W / 3,5A	Metall metal	129 x 98 x 38 mm	460 g	ohne without	max. 50°C	550-078-50

SELV  IP 00  TÜV bauartgeprüft 



prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs-temperatur ta	Artikel-nummer ref.-No.
85 - 264 Vac 120 - 370 Vdc	12 Vdc 60 W / 5A	Metall metal	159 x 97 x 38 mm	520 g	ohne without	max. 50°C	550-067-50

SELV  IP 00  TÜV bauartgeprüft 



prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs-temperatur ta	Artikel-nummer ref.-No.
85 - 264 Vac 120 - 370 Vdc	12 Vdc 100 W / 8,33A	Metall metal	199 x 88 x 38 mm	650 g	ohne without	max. 50°C	550-066-50