

LED power 350

Netzgeräte mit Überlastschutz und Kurzschlußschutz für den Einsatz von 1 - 12 Hochleistungsdioden 1,3 W / 350 mA
Power supplies with overload protection and short-circuit-protection for 1 - 12 high power LED 1.3 W / 350 mA



prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel prim./sec. cable prim./sec.	Umgebungs temperatur ta	Artikelnummer ref.-No.
220-240 V / 50 - 60 Hz	350 mA constant	Kunststoff plastic	123 x 38 x 21 mm	90 g	ohne without	max. 40°C	550-061-50



prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel sec. cable sec.	Umgebungs temperatur ta	Artikelnummer ref.-No.
220 - 240 V 50 - 60 Hz	350 mA constant	Kunststoff plastic	103 x 67 x 30 mm	120 g	ohne without	max. 40°C	550-062-50

dimmbar über Schnittstelle 0 - 10 Vdc (PWM) oder Potentiometer 47 kOhm
dimmbare via Interface 0 - 10 Vdc (PWM) or potentiometer 47 kOhm