

## Netzgeräte Power supplies



für den Einsatz von einer Hochleistungsdiode 1,3 W / 350 mA  
suitable to supply one high power LED 1.3 W / 350 mA

prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs temperatur ta	Artikelnummer ref.-No.
230 Vac / 50 - 60 Hz	3,2 V 350 mA constant	Kunststoff plastic	46 x 34 x 24 mm	70g	sec. 2000 mm	max. 50°C	<b>550-051-51</b>



für den Einsatz von 1-9 Hochleistungsdiode 1,3 W / 350 mA  
suitable to supply 1-9 high power LED 1.3 W / 350 mA

prim. input	sec. output	Gehäuse housing	Abmessungen dimensions	Gewicht weight	Kabel cable	Umgebungs temperatur ta	Artikelnummer ref.-No.
95-260 Vac / 50 - 60 Hz 130-375 Vdc	350 mA constant	Kunststoff plastic	73 x 30 x 41 mm	130g	sec. 2000 mm	max. 50°C	<b>550-054-51</b>
95-260 Vac / 50 - 60 Hz 130-375 Vdc	350 mA constant	Kunststoff plastic	73 x 30 x 41 mm	140g	mit Schnur-zwischenschalter with hand switch sec. 2000 mm	max. 50°C	<b>550-055-51</b>