




Power-LED

Aluminium-Metallkernleiterplatte RGB Multicolour



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Alu-Metallkernleiterplatte RGB Multicolour 557-221-98	Kategorie: Power-LED																				
		2014-06-23																				
		R001																				
																						
<p>Aluminium-Metallkernleiterplatte mit RGB-Multicolour-Power-LED, für 350mA Konstantstrom, Leitung mit Steckkontakten ohne Gehäuse aluminium metal-core PCB with RGB multicolour power LED, for 350mA constant current, cable with plug-in contacts without housing</p> <p style="text-align: right;">IP00  CE</p>																						
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table> <tr> <td>Eingangsstrom input current</td> <td>350mA</td> </tr> <tr> <td>Vorwärtsspannung forward voltage</td> <td>rot/red: typ. 9,7Vdc grün/green: typ. 11,7Vdc blau/blue: typ. 11,7Vdc</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung rated power</td> <td>11,6W</td> </tr> <tr> <td>LED-Typ / Anzahl LED type / quantity</td> <td>Edison Edixeon RGB / 3Stk. Edison Edixeon RGB / 3pcs.</td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom luminous flux</td> <td>rot/red: ca. 50lm grün/green: ca. 120lm blau/blue: ca. 25lm</td> </tr> <tr> <td>Ansteuerung controlling</td> <td>positiv oder negativ common cathode or common anode</td> </tr> <tr> <td>Abstrahlwinkel beam angle</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse / Schutzart safety class / protection class</td> <td>III / IP00</td> </tr> <tr> <td>Leitungslänge cable length</td> <td>250mm</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)</td> <td>Ø44x7mm</td> </tr> </table> <p>Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.</p>			Eingangsstrom input current	350mA	Vorwärtsspannung forward voltage	rot/red: typ. 9,7Vdc grün/green: typ. 11,7Vdc blau/blue: typ. 11,7Vdc	Nennleistung rated power	11,6W	LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Edison Edixeon RGB / 3Stk. Edison Edixeon RGB / 3pcs.	Lichtstrom luminous flux	rot/red: ca. 50lm grün/green: ca. 120lm blau/blue: ca. 25lm	Ansteuerung controlling	positiv oder negativ common cathode or common anode	Abstrahlwinkel beam angle	120°	Schutzklasse / Schutzart safety class / protection class	III / IP00	Leitungslänge cable length	250mm	Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø44x7mm
Eingangsstrom input current	350mA																					
Vorwärtsspannung forward voltage	rot/red: typ. 9,7Vdc grün/green: typ. 11,7Vdc blau/blue: typ. 11,7Vdc																					
Nennleistung rated power	11,6W																					
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Edison Edixeon RGB / 3Stk. Edison Edixeon RGB / 3pcs.																					
Lichtstrom luminous flux	rot/red: ca. 50lm grün/green: ca. 120lm blau/blue: ca. 25lm																					
Ansteuerung controlling	positiv oder negativ common cathode or common anode																					
Abstrahlwinkel beam angle	120°																					
Schutzklasse / Schutzart safety class / protection class	III / IP00																					
Leitungslänge cable length	250mm																					
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø44x7mm																					