

FLEXIBLE LED LEITERPLATTEN

FLEXIBLE LED-LEITERPLATTE QX BASIC 8X 5000MM, 24VDC, 6W/M, EINFARBIG, INKL. 3M-KLEBEBAND

Flexible LED Leiterplatte mit SMD-2016 LED und einer Leistung von 6W/m und einer Eingangsspannung von 24Vdc. CRI83, Schutzgrad: IP00

Indoor: Ideal für Akzentbeleuchtung, Voutenbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Konturenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung / Eigenschaften: Lebensdauer: > 25.000 Stunden optimal abgestimmte Farbtemperaturen / weiße Leiterplatte für maximale Lichtreflexion / einfach trennbar / Vorteile: schnelle Montage aufgrund 5m flexibler Leiterplatte inklusive 3M Klebeband. Hohe Qualitätsstandards werden durch das eigene Labor garantiert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis / Vorteile: kompatibel zu unseren Aluminium Profil Serien.



Downloads







234.8 kB Datenblatt



272.5 kB Montage- und Bedienungsanleitung

LED-Anzahl	LED/m	Eingangsspannung	Nennleistung/m	Leitungslänge	Abstrahlwinkel	CRI	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Artikehr
300	60	24Vdc	6W	350mm	120°	83	typ. 2700K	typ. 550lm	541-231-2700
300	60	24Vdc	6W	350mm	120°	83	typ. 3000K	typ. 550lm	541-231-3000
300	60	24Vdc	6W	350mm	120°	83	typ. 4100K	typ. 580lm	541-231-4100
300	60	24Vdc	6W	350mm	120°	83	typ. 6300K	typ. 580lm	541-231-6300

CE IP00   



[AKTUELLER NEWSLETTER](#) >



[NEWSLETTER ANMELDUNG](#) >



[PRODUKTNEUHEITEN](#) >



[SONDERPOSTEN](#) >

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

[Details anzeigen](#)

Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden keine Cookies verwendet und die Website funktioniert nicht einwandfrei.