


FLEXIBLE LED LEITERPLATTEN

QX BASIC 19,2W/M, 24VDC, RGB-WW/-NW-CW/-MULTICOLOUR 4IN1

Flexible RGB-WW/-NW-CW/-Leiterplatte mit 5050 SMD LED und einer Leistung von 19,2W/m und einer Eingangsspannung von 24Vdc. CRI85, Schutzgrad: IP00

Indoor: Ideal für Akzentbeleuchtung, Voutenbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Konturenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung / Eigenschaften: Lebensdauer: > 25.000 Stunden optimal abgestimmte Farbtemperaturen weiße Leiterplatte für maximale Lichtreflexion einfach trennbar / Vorteile: schnelle Montage aufgrund 5m flexibler Leiterplatte inklusive 3M Klebeband. Hohe Qualitätsstandards werden durch das eigene Labor garantiert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis / Vorteile: kompatibel zu unseren Aluminium Profil Serien.



4in1



Downloads



1.7 MB Das passt zusammen



276.3 kB Datenblatt




0.5 kB LDT-Datei



272.5 kB Montage- und Bedienungsanleitung

Besonderheiten	LED-Anzahl	LED/m	Eingangsspannung	Nennleistung/m	Abmessungen	Leitungslänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Artikelnr
RGBWW	300	60	24Vdc	typ. 19,2W	(LxBxH) 5000x12x2,2mm	350mm	typ. 3000K/ 620-630nm/ 520-535nm/ 450-470nm	typ. 420lm/ 125lm/ 380lm/ 90lm	541-266-03
RGBNW	300	60	24Vdc	typ. 19,2W	(LxBxH) 5000x12x2,2mm	350mm	typ. 4200K/ 620-630nm/ 520-535nm/ 450-470nm	typ. 440lm/ 125lm/ 380lm/ 90lm	541-266-04
RGBCW	300	60	24Vdc	typ. 19,2W	(LxBxH) 5000x12x2,2mm	350mm	typ. 6000K/ 620-630nm/ 520-535nm/ 450-470nm	typ. 450lm/ 125lm/ 380lm/ 90lm	541-266-05

CE IP00



[AKTUELLER NEWSLETTER >](#)



[NEWSLETTER ANMELDUNG >](#)



[PRODUKTNEUHEITEN >](#)



[SONDERPOSTEN >](#)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Ich willige ein

Ich willige nicht ein

[Details anzeigen](#)

Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden keine Cookies verwendet und die Website funktioniert nicht einwandfrei.