


FLEXIBLE LED LEITERPLATTEN

QX NATURE 14,4W/M, 24VDC, RGB+CW MULTICOLOUR, SILIKONUMMANTELUNG

Flexible RGB+CW-Leiterplatte mit 5050 SMD LED mit einer Leistung von 14,4W/m und einer Eingangsspannung von 24Vdc. CRI85, Schutzgrad: IP67

Indoor und Outdoor: Ideal für Akzentbeleuchtung, Voutenbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Konturenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung / Eigenschaften: Lebensdauer: > 25.000 Stunden optimal abgestimmte Farbtemperaturen / weiße Leiterplatte für maximale Lichtreflexion / einfach trennbar / Vorteile: schnelle Montage aufgrund 5m flexibler Leiterplatte inklusive 3M Klebeband. Hohe Qualitätsstandards werden durch das eigene Labor garantiert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis / Vorteile: kompatibel zu unseren Aluminium Profil Serien.



Downloads




252,5 kB Datenblatt



272,5 kB Montage- und Bedienungsanleitung

Besonderheiten	LED-Anzahl	LED/m	Eingangsspannung	Nennleistung/m	Leitungslänge	Betriebstemperatur	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Artikelnr
RGB+CW	300	60	24Vdc	14,4W	350mm	-20°C - +50°C	typ. 6300K/ 620-630/ 520-535/ 450-470nm	typ. 690/ 80lm/ 215/ 40lm	541-290-02

CE IP67    



[AKTUELLER NEWSLETTER >](#)



[NEWSLETTER ANMELDUNG >](#)



[PRODUKTNEUHEITEN >](#)



[SONDERPOSTEN >](#)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

[Details anzeigen](#)

Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden keine Cookies verwendet und die Website funktioniert nicht einwandfrei.