


LED EINSÄTZE

SOL Ø111, 31/ 42,5W 1050/ 1400mA, 18/ 30/ 50°

HPL111C High Power LED-Scheinwerfer Ø111mm inkl. Reflektor 18°/30°/50° und Aluminium Kühlkörper
passendes Netzgerät für 1050mA 556-072-50/ für 1400mA 556-073-50



Downloads

- 231.2 kB Datenblatt
- 5.8 kB LDT-Datei

Eingangsstrom	Nennleistung	Leitungslänge	Abstrahlwinkel	CRI	Farbtemperatur	Lichtstrom	Artikelnr
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	30°	>80	typ. 2700K	typ. 3150/ 4020lm	575-603-2700
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	30°	>80	typ. 3000K	typ. 3270/ 4170lm	575-603-3000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	30°	>80	typ. 4000K	typ. 3450/ 4400lm	575-603-4000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	30°	>70	typ. 5000K	typ. 3810/ 4850lm	575-603-5000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	18°	>80	typ. 2700K	typ. 3150/ 4020lm	575-604-2700
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	18°	>80	typ. 3000K	typ. 3270/ 4170lm	575-604-3000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	18°	>80	typ. 4000K	typ. 3450/ 4400lm	575-604-4000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	18°	>70	typ. 5000K	typ. 3810/ 4850lm	575-604-5000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	50°	>80	typ. 2700K	typ. 3150/ 4020lm	575-605-2700
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	50°	>80	typ. 3000K	typ. 3270/ 4170lm	575-605-3000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	50°	>80	typ. 4000K	typ. 3450/ 4400lm	575-605-4000
1050/ 1400mA	typ. 31/ 42,5W	450mm	50°	>70	typ. 5000K	typ. 3810/ 4850lm	575-605-5000




ZUBEHÖR





[AKTUELLER NEWSLETTER >](#)



[NEWSLETTER ANMELDUNG >](#)



[PRODUKTNEUHEITEN >](#)



[SONDERPOSTEN >](#)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

[Ich willige ein](#)

[Ich willige nicht ein](#)

[Details anzeigen](#)

Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden keine Cookies verwendet und die Website funktioniert nicht einwandfrei.